

副本

# 赤峰大学大学科技园筹建项目

## 响 应 文 件

项目编号：CFXYKJC-2026-001



供应商名称：赤峰市鑫凯商贸有限责任公司


日期：2026年4月10日

## 二、询价报价表

赤峰大学赤峰大学科技处大学科技园筹建项目询价报价表  
项目编号：CFXYKJC-2026-001

序号	名称	技术要求	品牌型号	单价 (元)	单位	数量	金额 (元)	备注
1	路由器	<p>1、★设备支持 WAN 口 2*2.5GE, LAN 口 4*GE+3*GE+1*SFP+ , 最高 6WAN, 。</p> <p>2、适用带宽 5Gbps。</p> <p>3、内存 1GB, NAT 会话数 20 万。</p> <p>4、★内置无线控制器功能, 支持管理 AP, 支持管理 AP 数 200。</p> <p>5、★支持 IPsec VPN, 吞吐可达 850Mbps, 支持隧道数 100。</p> <p>6、设备运行环境温度为-10~55℃或更宽温。</p> <p>7、支持固定 IP 地址、DHCP 自动获取地址、PPPoE 拨号等多种方式, 支持链路状态检测功能, 支持 ICMP、DNS、NTP 等检测方式, 支持静态路由和策略路由。</p> <p>8、支持端口划分 VLAN, 支持 MAC 地址学习, 广播风暴抑制、流量镜像功能。</p> <p>9、支持多种 QoS 功能, 包括支持每 IP 限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能等,</p> <p>10、支持 MAC 地址过滤功能, 支持 MAC 地址黑白名单,</p> <p>11、支持多 WAN 负载分担, 支持基于运营商的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户 (IP 地址) 负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能。</p> <p>12、支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL 过滤, 网站黑白名单, 关键字模糊匹配、支持 HTTP 下载文件过滤功能、支持 ARP 扫描、ARP 检测、ARP 防护等功能、支持互联网常见应用识别和控制、支持 IP 地址流量统计和排名、支持异常主机流量防护功能。</p> <p>13、★支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式。</p> <p>14、支持 DDoS 攻击防范和统计的防攻击功能</p> <p>15、支持基于 IPv6 的 Ping Flood、SYN Flood、UDP Flood 攻击功能,</p> <p>16、支持 DHCP Server、NTP Client、DDNS (花生壳, 3322.org, 腾讯云, 阿里云)、UPnP、IPTV、IPV6、PPPoE 服务、SD-WAN 等网络特性。</p>	H3C UR7308E	4375	个	1	4375	

		17、支持 WEB 管理页面、支持云管理平台远程管理、支持 APP 管理。						
2	无线 AP	1、★支持标准 802.11a/b/g/n/ac/be 协议 2、厚度 7.9mm，支持双频四流，最大可调接入速率 3570 Mbps， 3、固定接口 1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口 (PoE 受电)，1 个 10/100/1000Mbps 自协商以太网口 4、工作温度：-10℃~50℃， 5、支持标准 PoE 以太网供电，整机功耗 11.65W， 6、无线终端最大接入数为 256， 7、支持无线 VLAN 绑定， 8、支持基于 AP 侧的无线终端限速 9、★支持短信认证、一键认证、微信公众号认证、账号认证、会员认证、无感知认证，支持认证逃生 10、支持无线用户二层隔离，支持基于 SSID 的无线用户隔离	H3C UAP752H	1000	个	13	13000	
3	交换机	1、交换容量：53Gbps，包转发率：38.7Mpps 2、24 个 10/100/1000Base-T 电口 (含 2 个 Uplink 口) +2 个 1G SFP 端口，支持 PoE+，3、整机最 POE 输出：370W，单端口最大供电功率 30W	H3C S1300-24 FP2S	1700	个	1	1700	
4	交换机	交换容量：53Gbps，包转发率：43.2Mpps ★24 个 10/100/1000Base-T 电口+2 个 1G/2.5G SFP 端口 ★支持拨码开关：标准交换/端口隔离/汇聚上联/防私接 MAC 地址表：16K 转发优先端口：1-8 口	H3C S1500-24 T2NS	1400	个	1	1400	
5	机柜 机架	1、标准规格：42U (标称)，外形尺寸 (宽 × 深 × 高)：600mm×800mm×2000mm，19 英寸标准安装孔距 2、框架材质：方孔条 / 安装立柱采用 2.0mm 优质冷轧钢板，门板 / 侧板采用 1.2mm 优质冷轧钢板，底座采用 3.0mm 加厚冷轧钢板 3、静态承重：1000kg，动态承重 800kg，立柱防变形设计，适配重型音视频设备、网络交换机安装 4、散热系统：前门为高密度网孔门 (通风率 75%)，后门为双开网孔门，顶板标配 4 个 120mm 散热风扇安装位 5、防护等级：IP20，标配防尘条、门锁 (前门机械密码锁，后门 / 侧门防盗机械锁)，防鼠、防灰尘侵入	定制	2600	个	1	2600	
		1、支架材质：主框架采用 40mm×80mm 镀锌方管，辅助支						

6	LED 屏幕 架体	<p>撑采用 20mm×40mm 镀锌方管，材质为优质碳钢，防锈、耐腐蚀</p> <p>2、支架总面积：约 14 m²，适配对应尺寸 LED 大屏安装</p> <p>3、承重性能：整体静态承重 200kg/m²，可稳定承载 LED 大屏及附属设备（如电源、控制器），支架无明显变形、晃动。</p> <p>4、尺寸精度：40mm×80mm 方管尺寸公差±0.5mm，20mm×40mm 方管尺寸公差±0.3mm，焊接后整体尺寸偏差 3mm，确保大屏安装平整</p>	定制	5000	个	1	5000
7	LED 屏配 套视 频处 理器	<p>1.最大 1920X1200@60Hz 输入分辨率</p> <p>2.最大带载 520 万像素，8 路千兆网口输出</p> <p>3.最宽 8192 像素点或最高 4096 像素点</p> <p>4.支持 4 路信号输入:1xHDMI 1.4, 2xDVI, 1xSDI</p> <p>5.支持单机或双机冗余备份</p> <p>6.支持 1 路独立音频输入，1 路独立音频输出</p> <p>7.支持 3 画面显示，位置、大小可自由调节</p> <p>8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放</p> <p>9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示</p> <p>10.提供产品 3C 认证证书</p> <p>★11.设备直接通过 USB2.0 级联，级联数据下发送速率最高可达 60Mb/s，最多支持 16 台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达 262144 像素点，最高可到 131072 像素点；提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的检测报告，并加盖供应商公章</p> <p>★12.为了保证 HDMI 或者 DVI 传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备 HDCP1.4 技术；提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的检测报告，并加盖供应商公章</p> <p>★13.节能环保，可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果；提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的检测报告，并加盖供应商公章</p> <p>★14.设备带有 RTC 芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示；提供具有 CMA、CNAS、ilac-MRA 认证标识的检测报告，并加盖供应商公章</p> <p>★15.为确保产品控制显示效果，需提供 LED 大屏幕播放控制软件和 LED 大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖供应商公章</p>	 <p>卡莱特 X7</p>	5000	个	1	5000
		1、外形尺寸：1200mm（长）×700mm（深）×750mm（高）					

8	工作台	<p>2、台面材质：25mm 厚高密度防火抗倍特板，耐温 180℃，表面防静电处理</p> <p>3、框架材质：采用 1.8mm 优质冷轧钢板，立柱为 40×40mm 方管，横梁为 30×30mm 方管，整体承重 100kg/m²</p> <p>4、布线系统：支持强弱电分离布线，两侧设走线孔（带橡胶护口），适配弱电设备接线</p> <p>5、承重性能：台面均匀承重 100kg，框架静态承重 200kg，无明显变形、晃动，适配弱电设备摆放</p>	定制	1000	个	1	1000	
9	扩声系统设备（吸顶音箱）	<p>*频率响应：40Hz - 20kHz</p> <p>*灵敏度：86 dB</p> <p>*推荐功放功率：每声道 10 - 80 瓦</p> <p>*额定阻抗：8Ω</p> <p>*低音单元：8 英寸（203mm）聚丙烯（PP）振膜，反凹橡胶折环，配备 21.8g 磁钢和 35mm 音圈</p> <p>*高音单元：天然蚕丝球顶高音，采用双 20mm 音圈设计，具备磁液冷却与钕铁硼磁钢，支持 30° 全向旋转，实现精准声场指向</p> <p>*分频器：改性酚醛树脂 PCB 板，12dB/Oct 低通滤波器，-18dB/Oct 高通滤波器，配备高音 PTC 过载保护</p> <p>*谐振频率：40Hz</p>	惠威 VX8-SC	1000	个	4	4000	
10	扩声系统设备（壁挂内嵌音响）	<p>系统：无源 2 分频系统</p> <p>频率响应：125Hz-18KHz (±3dB) / 115Hz-20KHz (±10dB)</p> <p>高音：1×1" (25mm 音圈) 球顶钕磁丝膜高音单元</p> <p>低音：4×5" (127mm) / 1" (25mm 音圈) 布边低音单元</p> <p>标称阻抗：8ohm</p> <p>灵敏度：92dB SPL</p> <p>额定功率：150W (AES)</p> <p>最大声压级：114dB SPL / 120dB SPL peak</p> <p>标称覆盖角：100° x 90°</p>	BINDROR YC-504	1500	个	2	3000	
11	扩声系统设备（纯后级功放）	<p>输出功率：2*250W/8Ω</p> <p>输入阻抗：20KOHM</p> <p>总谐波失真：0.2%</p> <p>频率响应：35HZ-20KHZ</p> <p>信噪比：82DB</p> <p>消耗功率：375W</p> <p>输入灵敏度：0.25V</p> <p>保护：短路，直流</p> <p>净重：9.45KG</p> <p>毛重：10.7KG</p> <p>外形尺寸（宽深高）：484X337X142mm</p>	BINDROR KB-700S	1700	个	1	1700	

		包装尺寸：530x435x180mm					
12	无线 麦克 风	<p>系统工作频率范围为 640MHZ-690MHZ. 每个通道均设有 100 个频点可调. 双通道共 200 个频点可调. 频率库设计如下:</p> <p>MIC-1 工作频频率: 640-665MHZ 通道数: CH01-CH100 MIC-2 工作频频率: 665-690MHZ 通道数: CH101-CH200</p> <p>发射器技术指标:</p> <p>管身材质: 全铝金属管体或铝壳领夹 载波频段: UHF640~690MHz 频带宽度: 50MHz 频率调整: 红外对频/手动调节 输出功率: 13mW 谐波幅射: &lt;55dBc</p> <p>手持式音头: 动圈式 / 领夹与会议: 电容式 使用电池: 5 号电池两只 (会议座 3 节) 操作显示: LCD 同时显示电池容量, 频道</p> <p>接收机技术指标:</p> <p>射频稳定度: <math>\pm 0.005\%</math> (-10~50℃)</p> <p>载波频率: UHF640~690MHz 频率宽度: 50MHz 操作方式: 手动调整</p> <p>灵敏度: 在偏移度等于 25KHz, 输入 -95dBm 时, S/N&gt;80db 综合 T.H.D: &lt;0.5%@1KHz 频率响应: 60Hz~15KHz 最大输出电压: 0dbV@45KHz 输出插座: XLR 平衡式及 6.3 不平衡式 静音控制模式: 音码及杂讯双重静音控制 有效工作距离: 理想工况下约 50 米~250 米. 工作电压: DC12V/1000mA</p>	ENPross MR-5200	1800	个	1	1800
13	储存 设备 (8T 硬 盘)	<p>标称容量: 8TB 外形规格: 3.5-inch 接口类型: SATA 刻录技术: CMR 转速: 7200RPM 缓存: 512MB 最大读取速度: 269MB/s 接口传输速率 (最大值): 6.0Gb/s 平均读写功率 (W): 6.40W 加载/卸载周期: 600,000</p>	海康威视 8T	3300	个	1	3300

		<p>MTBF: 2,500,000</p> <p>年负荷 (TB/年): 550TB</p> <p>工作状态温度(°C): 0-65°C</p> <p>尺寸: 147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)</p>					
14	<p>监控 摄像 设备 (彩 色半 球固 定IP 摄像 机)</p>	<p>51 半球星光智能网络摄像机</p> <p>Smart 功能: 支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测, 支持声音联动</p> <p>鳞镜补光: 采用隐藏式灯珠设计, 通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光, 见光不见灯。增加发光面积, 降低聚光效果, 补光柔和均匀</p> <p>支持断网续传功能保证录像不丢失, 配合 Smart NVR/SD 卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放</p> <p>支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、支持 Smart265 编码</p> <p>最高分辨率可达 400 万像素, 并在此分辨率下可输出 30 fps 实时图像, 图像更流畅</p> <p>支持透雾、支持宽动态 120 dB</p> <p>支持开放型网络视频接口, ISAPI, GB/T28181-2016, ISUP5.0, 视图库</p> <p>支持最大 256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡存储</p> <p>支持 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>支持 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器</p> <p>支持: 1 路音频输入, 1 路音频输出, 1 路报警输入, 1 路报警输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)</p> <p>支持三级用户权限管理, 支持授权的用户和密码, 支持 IP 地址过滤</p> <p>最低照度: 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)</p> <p>黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>传感器类型: 1/1.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>调节角度: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~355°</p> <p>焦距&amp;视场角: 2.7~13.5 mm: 水平视场角: 107.4°~39.8°, 垂直视场角: 56°~22.4°, 对角视场角: 130.1°~45.7°</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>补光灯类型: 红外鳞镜补光, 4 颗灯珠</p> <p>补光距离: 最远可达 30 m</p> <p>防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制补光灯亮度</p> <p>最大图像尺寸: 2560 × 1440</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264</p> <p>子码流: H.265/H.264/MJPEG</p>	<p>海康 威视</p> <p>DS-2CD51 47EFDV3 -1ZS</p>	500	个	8	4000

	<p>第三码流: H. 265/H. 264</p> <p>SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 256 GB</p> <p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>复位: 支持</p> <p>接口类型: 外甩线</p> <p>RS-485: 1 路 RS-485 接口, 半双工模式, 支持自适应 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D 协议</p> <p>报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输入支持开关量, 报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)</p> <p>电源输出: DC12 V, 50 mA</p> <p>音频: 1 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器</p> <p>电源接口类型: 3 芯电源接口</p> <p>设备重量: 835 g</p> <p>带包装重量: 1240 g</p> <p>产品尺寸: <math>\varnothing 143.1 \times 111.6</math> mm</p> <p>包装尺寸: 244 <math>\times</math> 174 <math>\times</math> 173 mm</p> <p>启动和工作温湿度: <math>-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}</math>, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>存储温湿度: <math>-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}</math>, 湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>供电方式: DC: 12 V <math>\pm</math> 20%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: 802.3af, Type 1, Class 3</p> <p>线缆长度: 25 cm</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.8 A, 最大功耗: 10.2 W</p> <p>PoE: 802.3af, 36 V<math>\sim</math>57 V, 0.24 A<math>\sim</math>0.18 A, 最大功耗: 10.3 W</p> <p>在线升级: 支持</p> <p>恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复防护: IP67</p>				
15	<p>报价总金额: 伍万壹仟捌佰柒拾伍元整</p>			<p>人民币大写: 伍万壹仟捌佰柒拾伍元整</p> <p>小写: <math>\text{¥}: 51875.00</math> 元</p>	

注: 报价不得超出项目预算, 报价超出预算为无效投标。

供应商单位名称: 赤峰市鑫跃商贸有限公司 (加盖公章)

法定代表人或委托代理人签字: 

法定代表人或委托代理人联系电话: 18847600469

注: ①表内容按栏要求逐一填写、计算, 表内各栏内容与实际内容不符的, 可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下, 投标人可根据需要自行调整格式。